



PRODUCT CATALOG

www.derkaiser.com.tr

www.derkaiser.com.tr



TR

Vizyonumuz

Tüm dünyada, güvenilir ve aynı hizmet kalitesini sunan, rakiplerine liderlik eden ve sektöründe kalite ve hizmet standartlarını belirleyen firma olmaktır.

Misyonumuz

Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak anlayan ve yine müşterilerine en doğru ve en uygun çözüm önerilerini sunan, sektör lideri, güvenilir ve ayrıca hizmet kalitesi ve kalite standartları ile tercih edilen firma olmak.

Hakkımızda

Der Kaiser, özel kimyasalların ve ekipmanların tedarik ve lojistiği konusunda uzmanlaşmış küresel bir oyuncudur. Onlarca yıllık deneyimin ve uzmanlardan oluşan bir ekibin desteğiyle Der Kaiser, değer katan hizmetler ve destek sağlayarak müşterilere uygulama ihtiyaçları için eksiksiz çözümler sunar.

Şirketimiz güçlü bir müşteri odağına sahiptir ve üreticilerin endüstriyel yapıştırıcı ve dağıtım çözümlerini tanımlayıp uygulamalarına yardımcı olur.

Der Kaiser sürekli büyümesiyle, üretim endüstrisine hizmet vermek üzere sağlam, büyüyen bir yapıştırıcı kataloğu, özel kimyasallar ve ilgili ekipmanlar sunmak için benzersiz bir donanıma sahiptir.



EN

Our vision

To be the company that delivers the same quality of service, leads competitors, and sets the standards of quality and service in the industry around the world.

Our mission

To be the industry-leading, reliable and preferred company with service quality and quality standards that fully understand the needs and expectations of customers and also provide customers with the most accurate and appropriate solution recommendations.

About us

Der Kaiser is a global player who specializes in the supply and logistics of special chemicals and equipment. With the support of a team of experts and decades of experience, Der Kaiser provides value-added services and support, providing customers with complete solutions for their application needs.

Our company has a strong customer focus and helps manufacturers identify and implement industrial adhesive and distribution solutions.

Der Kaiser has a robust, growing catalog of adhesive to serve the manufacturing industry with its continuous growth, and unique equipment to offer special chemicals and related equipment.



RU

Наше видение

Наша компания предоставляет качественное обслуживание по всему миру, является лидером среди конкурентов и разработчиком стандартов качества и обслуживания в данной отрасли.

Наша миссия

Мы являемся ведущей компанией в отрасли и надежным партнером, ориентируемся на потребности и пожелания каждого клиента. Индивидуальный подход, предоставление клиентам наиболее точных и подходящих рекомендаций, высокое качество обслуживания в соответствии со стандартами - это наши главные задачи.

О нас

Der Kaiser глобальный игрок, специализирующийся на поставках и логистике специальных химикатов и оборудования. Опираясь на многолетний опыт и команду экспертов, Der Kaiser предоставляет клиентам комплексные решения согласно их потребностей, оказывая дополнительные услуги и поддержку.

Наша компания полностью ориентирована на клиента и помогает производителям в поиске и приобретении промышленных клеев, а также рекомендаций к их применению.

Благодаря активному развитию компания Der Kaiser совершенствует технологии, постоянно расширяет свой ассортимент, увеличивает возможности выбора с каталога клеев, специальных химикатов и сопутствующего оборудования для промышленности.



UA

Наше бачення

Наша компанія надає якісне обслуговування по всьому світу, є лідером серед конкурентів та розробником стандартів якості та обслуговування в даній галузі.

Наша місія

Ми є провідною компанією в галузі та надійним партнером, орієнтуємося на потреби та побажання кожного клієнта. Індивідуальний підхід, надання клієнтам найбільш точних і відповідних рекомендацій, висока якість обслуговування відповідно до стандартів - це наші головні завдання.

Про нас

Der Kaiser - глобальний гравець, що спеціалізується на постачаннях та логістиці спеціальних хімікатів та обладнання. Маючи багаторічний досвід і команду експертів, Der Kaiser надає клієнтам комплексні рішення відповідно до їхніх потреб, надаючи додаткові послуги та підтримку.

Наша компанія повністю орієнтована на клієнта та допомагає виробникам у пошуку та придбанні промислових клеїв, а також рекомендацій до їх застосування.

Завдяки активному розвитку компанія Der Kaiser удосконалює технології, постійно розширює свій асортимент, збільшує можливості вибору з каталогу клеїв, спеціальних хімікатів та супутнього обладнання для промисловості.



ES

Nuestra visión

Ser la empresa que brinda la misma calidad de servicio, lidera a la competencia y establece los estándares de calidad y servicio en la industria en todo el mundo.

Nuestra misión

Ser la empresa preferida, confiable y líder en la industria con calidad de servicio y estándares de calidad que comprendan completamente las necesidades y expectativas de los clientes y también les brinden las recomendaciones de soluciones más precisas y apropiadas.

Sobre nosotros

Der Kaiser es un actor global que se especializa en el suministro y la logística de productos químicos y equipos especiales. Con el respaldo de un equipo de expertos y décadas de experiencia, Der Kaiser brinda servicios y soporte de valor agregado, brindando a los clientes soluciones completas para las necesidades de sus aplicaciones.

Nuestra empresa tiene un fuerte enfoque en el cliente y ayuda a los fabricantes a identificar e implementar soluciones de distribución y adhesivos industriales.

Der Kaiser tiene un catálogo sólido y en crecimiento de adhesivos para servir a la industria manufacturera con su crecimiento continuo y equipos únicos para ofrecer productos químicos especiales y equipos relacionados.



FR

Notre vision

Être une entreprise qui fournit un service fiable et de même qualité à travers le monde, devance ses concurrents et établit les normes de qualité et de service dans son secteur.

Notre mission

Être le leader du secteur, une entreprise fiable et préférée avec sa qualité de service et ses normes, comprenant parfaitement les besoins et les attentes de ses clients et fournissant également à ces derniers des suggestions de solutions les plus appropriées.

À propos de nous

Der Kaiser est un acteur mondial spécialisé dans la fourniture et la logistique de produits chimiques et d'équipements spéciaux. Avec le soutien d'une équipe d'experts et de décennies d'expérience, Der Kaiser fournit des services et une assistance à valeur ajoutée, offrant aux clients des solutions complètes pour leurs besoins applicatifs.

Notre société a une forte orientation client et aide les fabricants à identifier et à mettre en œuvre des solutions adhésives industrielles et de distribution.

Der Kaiser dispose d'un catalogue d'adhésifs robuste et en pleine croissance pour servir l'industrie manufacturière avec sa croissance continue, et un équipement unique pour offrir des produits chimiques spéciaux et des équipements connexes.



DER

KAISER

Adhesive Technologies



MARBLE & STONE ADHESIVE



MA 1000



TR

MERMER & TAŞ YAPIŞTIRICI

Der Kaiser MA 1000 polyester, granit, mermer ve taş için çift bileşenli bir bağlayıcıdır. Granit, mermer, geniş kirişler, beton, seramik, porselen, fayans, ahşap paneller ve MDF gibi malzemelerin onarım ve dolguları için kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Kısa süre içinde donar. (3-5 dakika - 25°C).
- Reaksiyon sırasında minimum çekiş yapar.
- Uygulaması çok kolaydır.
- Mükemmel netlik sağlamak için mekanik cila uygulanabilir.
- Kimyasallara duyarlıdır.
- Zaman içinde yıpranmaya karşı çok dayanıklıdır.
- Bu yapıştırıcı, yüksek sıcaklıklarda bile doğal taş yüzeyler için idealdir.

KULLANIM ALANLARI

Mermer, granit, traverten, beton, seramik, tuğla, porselen, fayans, gazbeton, ahşap parke, MDF.

EN

MARBLE & STONE ADHESIVE

The Der Kaiser MA 1000 is a two-component connector for polyester, granite, marble and stone. Granite, marble, wide beams, concrete, ceramic used for repairs and fills of materials such as tiles, porcelain, wood panels and MDF.

MAIN CHARACTERISTICS

- Will be frozen in a short time (3-5 minutes - 25°C).
- Makes minimum traction during the reaction.
- It is easy to implement.
- Mechanical wax can be applied to ensure excellent clarity.
- Insensitive to chemicals.
- It is very resistant time abrasion.
- This adhesive is ideal for natural stone surfaces even at high temperatures.

AREAS OF USE

Mermer, granit, traverten, concrete, ceramic, brick, porcelain, tile, wooden parquet, MDF.

RU

КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА & КАМНЯ

Der Kaiser MA 1000, представляет собой двухкомпонентный клей для мрамора и камня на основе полиэстера. Рекомендуются для внутренней (интерьерной) и внешней отделки. Клей MA 1000 торговой марки Der Kaiser предназначен для склеивания, ремонта, реставрации, а также наполнения пористой поверхности мрамора, гранита, травертина, натурального камня, керамики, кирпича и подобных материалов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое время застывания (3-5 мин при 25°C).
- Дает низкую усадку при затвердевании.
- Удобство и простота в использовании.
- В результате обработки шлифовальной машиной проявляет превосходный блеск.
- Химически инертен.
- Высокая износостойчивость и долговечность.
- Обеспечивает хорошую адгезию (прочное сцепление) с натуральным камнем, в том числе в условиях повышенной температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мрамор, гранит, травертин, бетон, керамика, кирпич, фарфор, плитка, газобетон, деревянный паркет, МДФ.

RENK / COLOR / ЦВЕТ

- BEJ / BEIGE / БЕЖЕВЫЙ ■ BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ ■ SİYAH / BLACK / ЧЁРНЫЙ

- Farklı renk talepleri sipariş miktarlarına bağlı olarak mümkün olabilir.

- Different color requests may be possible depending on order quantities.


- В зависимости от объема заказа, возможны различные вариации цвета по запросу.

TÜR / TYPE / ТИП

- POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА
- İÇ & DIŞ MEKAN / INDOOR&OUTDOOR / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
- HIZLI KÜR / RAPID CURE / БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЕТ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- BEJ-KATI PASTA / BEIGE (BUFF) KNIFE GRADE / БЕЖЕВЫЙ ТВЕРДЫЙ
- BEYAZ-KATI PASTA / WHITE KNIFE GRADE / БЕЛЫЙ ТВЕРДЫЙ
- SİYAH-KATI PASTA / BLACK KNIFE GRADE / ЧЕРНЫЙ ТВЕРДЫЙ
- BEJ-JEL / BEIGE SEMISOLID / БЕЖЕВЫЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ
- BEJ-SIVI / BEIGE (BUFF) FLOWING / БЕЖЕВЫЙ ЖИДКИЙ



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 250 gr x 24
- 500 gr x 24
- 1000 gr x 12
- 1200 gr x 12
- 5 kg x 4
- 25 kg x 1

MARBLE & STONE ADHESIVE

TA 2000



TR

MERMER & TAŞ YAPIŞTIRICI

Der Kaiser TA 2000 - polyester tabanlı iki bileşenden oluşan şeffaf granit, mermer ve taş yapıştırıcıdır. Mermer, granit, traverten, doğal taş, sentetik taş, suni mermer, seramik, tuğla, ahşap vb. malzemelerin yapıştırma, restorasyon ve dolgu işlemlerinde kullanılır. Endüstriyel alanlarda, mermer, seramik, tuğla ve ahşap, saha uygulamaları ve atölye uygulamalarında -5°C'de hızlı bir şekilde özel formülü sayesinde kürleşir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kuruma (25°C'de 4 ila 7 dakika, -5°C'de 15 ila 20 dakika)
- Yeterli çalışma zamanı sağlar.
- 30 dakikada zımparalama işlemi gerçekleştirilebilir.
- Uygulama şekli çok kolaydır
- Tüm renklendirme işlemlerine tam uyum sağlar.
- Tam şeffaf olmasından dolayı taşlar ile tam uyum sağlar.
- Minimum çekme değerine sahiptir.
- Bağlama kalınlığı 1 mm dir.
- Mekanik cilalama sonrasında mükemmel parlaklık sağlar.
- Kimyasallardan etkilenmez.
- Zamanın yıpratıcı etkisine karşı mukavemeti çok yüksektir.
- Yüksek sıcaklıklarda bile doğal taş yüzeyine mükemmel bir şekilde yapışır.

KULLANIM ALANLARI

Mermer, granit, traverten, doğal taş, sentetik taş, suni mermer, seramik, tuğla, ahşap.

EN

MARBLE & STONE ADHESIVE

The Der Kaiser TA 2000 - a transparent granite, marble and stone adhesive consisting of two components based on polyester. Marble, granite, cross member, natural stone, synthetic stone, artificial marble, ceramic, brick, wood, etc. used for bonding, restoration and filling of materials. It dries quickly in industrial areas, thanks to its special formula at -5°C in marble, ceramic, brick and wood, field applications and workshop applications.

MAIN CHARACTERISTICS

- Quick drying (4 to 7 minutes at 25°C, 15 to 20 minutes at -5°C).
- Provides sufficient uptime.
- Sanding can be carried out in 30 minutes.
- The way it's applied is very easy.
- Fits perfectly with all coloring.
- It's perfectly transparent, so it fits perfectly with the stones.
- It has minimum towing value.
- The fitting thickness is 1 mm.
- Provides excellent brightness after mechanical polishing.
- It is not affected by chemicals.
- Perfect resistance to time abrasion.
- It sticks perfectly to the natural stone surface even at high temperatures.

AREAS OF USE

Marble, granite, traverten, natural stone, synthetic stone, artificial marble, ceramic, brick, wood.

ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА & КАМНЯ

Der Kaiser TA 2000, представляет собой двухкомпонентный прозрачный клей для мрамора и камня на основе полиэстера. Рекомендуются для применения на строительных площадках, в цехах и в мастерских. Клей TA 2000 торговой марки Der Kaiser предназначен для склеивания, ремонта, реставрации, а также наполнения пористой поверхности мрамора, гранита, травертина, натурального камня, искусственного камня, керамики, кирпича, дерева и подобных материалов. Благодаря усовершенствованной формуле быстро затвердевает в условиях низкой температуры (при -5 °C).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое время застывания (4-7 мин при 25°C, 15-20 мин при -5°C).
- Имеет достаточное время работы.
- Готовность к шлифовке через 30 минут.
- Удобство и простота в использовании.
- Легко окрашивается и прекрасно смешивается с красителями.
- Отлично сочетается с камнем, благодаря своей особой прозрачности.
- Дает довольно низкую усадку при затвердевании.
- Толщина клеящего слоя > 1 мм.
- В результате обработки шлифовальной машиной проявляет превосходный блеск.
- Химически инертен.
- Высокая износостойчивость и долговечность.
- Обеспечивает хорошую адгезию (прочное сцепление) с натуральным камнем, в том числе в условиях повышенной температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мрамор, гранит, травертин, натуральный камень, искусственный камень, керамика, кирпич, дерево.

RENK / COLOR / ЦВЕТ

- BAL ŞEFFAF / HONEY TRANSPARENT / МЕДОВО-ПРОЗРАЧНЫЙ
- BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ ■ SIYAH / BLACK / ЧЁРНЫЙ

- Farklı renk talepleri sipariş miktarlarına bağlı olarak mümkün olabilir.

- Different color requests may be possible depending on order quantities.


- В зависимости от объема заказа, возможны различные вариации цвета по запросу.

TÜR / TYPE / ТИП

- POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА
- HIZLI KÜRLENME / RAPID CURE / БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЕТ
- YUMUŞAK KIVAMI SAYESİNDE DAHA İYİ KARIŞMA VE RENKLENDİRME / SUPERIOR MIXING AND COLORING DUE TO ITS SOFT CONSISTENCY / БЛАГОДАРЯ МЯГКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ ПРЕВОСХОДНО СМЕШИВАЕТСЯ И ОКРАШИВАЕТСЯ
- MÜKEMMEL ŞEFFAFLIK / EXCELLENT TRANSPARENCY / ОТЛИЧНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- ŞEFFAF, JEL / TRANSPARENT, SEMISOLID / ПРОЗРАЧНЫЙ, ПОЛУТВЕРДЫЙ
- ŞEFFAF, SIVI / TRANSPARENT, FLOWING / ПРОЗРАЧНЫЙ, ЖИДКИЙ
- SIYAH, ŞEFFAF, JEL / BLACK, TRANSPARENT, SEMISOLID / ЧЕРНЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ, ПОЛУТВЕРДЫЙ



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 250 gr x 12
- 750 gr x 12
- 800 gr x 12
- 20 kg x 1

UNIVERSAL BODY FILLER



BF 3000



TR

POLYESTER MACUN

Der Kaiser BF 3000 mükemmel kavrama, şekillendirme ve taşlama özellikli yarı esnek polyester macundur. Her türlü metal, alüminyum, galvanizli çelik, beton, ahşap, gemi inşaatı, tekne, mobilya ve otomotiv sektörlerinde SMC, FRP, plastikler ve boyalı yüzeyler üzerinde primer macun olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Kremsi yapıya sahip metal ve ahşap yüzeylere uygulanması kolaydır.
- Dondurucu ile karıştırıldığında, düşük sıcaklıklarda bile hızlı bir şekilde kurur.
- Pürüzsüz, gözenekli olmayan bir yüzey bırakır.
- Büzülme, çekme, damlama veya çatlama yapmaz, titreşimlere karşı duyarlı değildir.

KULLANIM ALANLARI

Metal, alüminyum, galvaniz, çelik, beton, ahşap, parke, MDF, krom, SMC, FRP, plastik.

EN

UNIVERSAL BODY FILLER

The Der Kaiser BF 3000 is a semi-flexible polyester paste with excellent grip, styling and grinding. All types of metal, aluminum, galvanized steel, concrete, wood, ship construction is used as primary paste on SMC, FRP, plastics and painted surfaces in the boating, furniture and automotive sectors.

MAIN CHARACTERISTICS

- Easy to apply to metal and wood surfaces with creamy construction.
- When mixed with the freezer, it dries quickly even at low temperatures.
- Leaves a smooth, non-porous surface.
- No pimping, pulling, dripping or cracking, not sensitive to vibrations.

AREAS OF USE

Metal, aluminum, galvanized, steel, concrete, wood, parquet, MDF, chrome, SMC, FRP, plastic.

RU

ПОЛИЭСТЕРОВАЯ ШПАТЛЕВКА


Der Kaiser BF 3000 шпатлевка на полиэстеровой основе с отличной адгезией, идеально подходит для обработки и шлифовки поверхностей. Широко применяется в судостроении, мебельной и автомобильной отраслях, в качестве наполнителя для поверхностей всех видов металла, алюминия, железобетона, дерева, МДФ, пластика и стекловолокна.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкое нанесение на металлические и деревянные поверхности за счет кремоподобной консистенции.
- Быстрое время отверждения даже при низких температурах (-5 C).
- Обеспечивает создание гладкой поверхности.
- Не имеет чувствительности к вибрациям, сжатию и растрескиванию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металл, алюминий, оцинкованная сталь, бетон, дерево, паркет, МДФ, хром, SMC, FRP, пластик.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 0,5 kg x 24
- 1 kg x 12
- 1,7 kg x 8
- 2,7 kg x 4
- 4 kg x 4

TÜR / TYPE / ТИП

- POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- BEJ, KATI PASTA / BEIGE (BUFF), KNIFE GRADE / БЕЖЕВЫЙ, ТВЕРДЫЙ

D2 WOOD GLUE

WG 222



TR

D2 AHŞAP YAPIŞTIRICI

Genel kullanım için ahşap, parke, katı ürünlerin yapıştırılmasında ve ayrıca dolgu için kullanılabilen Homopolimer PVA. yapıştırıcı bazlı. Uygulanan yüzeylere nüfuz ederek güçlü yapışma sağlar. Sürekli bir beyaz film tabakası oluşturur. Bakteriyel küfe karşı koruyucular içerir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- DIN EN 204'e göre suya dayanıklılık sınıfı D2'ye uygundur.
- Küf ve bakterilere karşı özel koruyucular içerir.
- Yüksek nemde dahi mükemmel yapışma sağlar.
- Düşük / orta viskozite.
- Neme ve sıcaklığa dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap kapı imalatında, kapı kasası ve kapı paneleli imalatında. Mobilya imalatında ve her türlü ahşap yapıştırma işlemlerinde. Ahşap, MDF ve sunta, masa, sandalye, sehpa vb. katmanlarda ve ayrıca mizanpaj imalatında.

EN

D2 WOOD GLUE

Homopolymer PVA, which can be used for gluing wood, parquet, solid products for general use, as well as for filling. Adhesive based. Provides strong adhesion by penetrating into applied surfaces. Forms a continuous white film layer. Contains preservatives against bacterial mold.

MAIN CHARACTERISTICS

- Complies with water resistance class D2 according to DIN EN 204.
- Contains special preservatives against mold and bacteria.
- Provides excellent adhesion even in high humidity.
- Low/medium viscosity.
- Resistant to humidity and temperature.

AREAS OF USE

In the manufacture of wooden doors, in the manufacture of door frames and door panels. In furniture production and all kinds of wood gluing processes. In layers of wood, MDF and chipboard, tables, chairs, coffee tables, etc., as well as in the manufacture of layouts.

RU

D2 ПВА КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА


Гомополимер ПВА, который можно использовать для склеивания дерева, паркета, массивных изделий для общего пользования, а также для наполнения. На клеевой основе. Обеспечивает прочное сцепление проникая в наносимые поверхности. Образует сплошной белый пленочный слой. Содержит консерванты против бактериологической плесени.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствует классу водостойкости D2 , согласно DIN EN 204.
- Содержит специальные консерванты против плесени и бактерий.
- Обеспечивает отличную адгезию даже при высокой влажности.
- Низкая/средняя вязкость.
- Устойчив к влажности и температуре.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При изготовлении деревянных дверей, при изготовлении дверных рам и дверных полотен. В производстве мебели и всех видах процессов склеивания древесины. В слоях из дерева, МДФ и ДСП, столы, стулья, журнальные столики и прочее, а так же при изготовлении макетов.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 10 kg x 1
- 30 kg x 1

TÜR / TYPE / ТИП

- PVA / PVAc. / ПВА

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ

D3 WOOD GLUE

WG 333



TR

D3 AHŞAP YAPIŞTIRICI

Yarı saydam bir cilaya kadar kuruyan ve yüksek yapışma gücüne sahip D3 su bazlı PVAc emülsiyon yapıştırıcıdır. Masif ahşap ürünleri yüksek nemli ortamlarda dahi birbirine yapıştırmak için kullanılabilen homopolimer yapıştırıcıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Düşük/orta viskozite.
- Kürlendikten sonra şeffaf bir film tabakası oluşturur.
- DIN EN 204'e göre su geçirmezlik sınıfı D3'e uygundur.
- Nem oranı yüksek malzemelerde dahi mükemmel yapışma sağlar.
- Küf ve bakterilere karşı özel koruyucular içerir.

KULLANIM ALANLARI

Çıkarılamayan mobilya bağlantı elemanlarının yapıştırılması için otomatik parmak birleştirme makinelerinde kullanım imkanı. Masif ahşap, sunta ve MDF gibi malzemeleri soğuk pres ile birbirine yapıştırmak için mükemmeldir. Her türlü mobilya tamiri için kullanılabilir. Ahşap kalıp yapmak için uygundur. Ayakkabı topuklu üretiminde soğuk pres MDF'yi kalınlaştırmak için önerilir.

EN

D3 WOOD GLUE

It is a D3 water-based PVAc emulsion adhesive that dries to a translucent finish and has a high bonding strength. It is a homopolymer adhesive that can be used to bond solid wood products to each other even in high humidity.

MAIN CHARACTERISTICS

- Low/medium viscosity.
- Forms a transparent film layer upon curing.
- Corresponds to water resistance class D3, according to DIN EN 204.
- Provides excellent adhesion even in material with high humidity.
- Contains special preservatives against mold and bacteria.

AREAS OF USE

Possibility of use in automatic finger joint machines for gluing non-removable furniture fasteners. Excellent for bonding materials such as solid wood, chipboard and MDF to each other using cold pressing. It can be used for all types of furniture repair. Good for making wooden molds. Recommended for thickening cold-pressed MDF in the manufacture of shoe heels.

RU

D3 ПВА КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Это эмульсионный клей PVAc на водной основе D3, который при высыхании становится полупрозрачным и обладает высокой прочностью склеивания. Это гомополимерный клей, который можно использовать для склеивания изделий из массива дерева друг с другом даже при высокой влажности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкая/средняя вязкость.
- При отверждении образует прозрачный пленочный слой.
- Соответствует классу водостойкости D3, согласно DIN EN 204.
- Обеспечивает отличную адгезию даже в материале с высокой влажностью.
- Содержит специальные консерванты против плесени и бактерий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Возможность использования в автоматических пальцевых соединительных машинах для склеивания несъемных крепежных элементов мебели. Отлично подходит для склеивания таких материалов, как массив дерева, ДСП и МДФ, друг с другом методом холодного прессования. Его можно использовать при всех видах ремонта мебели. Хорошо подходит для изготовления деревянных форм. Рекомендуется для процессов утолщения МДФ холодного прессования при изготовлении каблучков обуви.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 10 kg x 1
- 30 kg x 1

TÜR / TYPE / ТИП

- PVA / PVAc. / ПВА

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- ŞEFFAF / TRANSPARENT / ПРОЗРАЧНЫЙ

HOTMELT ADHESIVE

HM 408



TR

HOTMELT YAPIŞTIRICI (DÜZ HAT 180-210°C)

Yüksek hızlı ve orta hızlı kenar bantlama makineleri için tasarlanmış, mükemmel yapışma sağlayan sıcakta eriyen yapıştırıcıdır. Doğal beyaz renginin yanı sıra yüksek ila orta akışlı bir kenar yapıştırıcısıdır. Akrilik bantlar için uygun değildir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Orta/hızlı makineler için özel olarak üretilmiştir. (15 -35 m/dak)
- Beyaz / Doğal renk.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- Rulo yapıştırma makinelerine uygundur.
- Yüksek ısı direncine sahiptir
- Yüksek sıcaklıklara izin verilir.

KULLANIM ALANLARI

Otomatik kenar bantlama makinelerinde MDF ve sunta gibi panellerin kenarlarına PVC, ABS, melamin, laminat ve dolu kenarların yapıştırılmasında kullanılır.

EN

HOTMELT ADHESIVE (STRAIGHT LINE 180-210°C)

This is a hot melt adhesive that provides perfect adhesion, designed for high speed and medium speed edgebanders. In addition to its natural white color, it is an edge adhesive with a high to medium flow. Not suitable for acrylic tapes.

MAIN CHARACTERISTICS

- Specially made for medium/fast machines. (15 -35 m/min)
- White / Natural color.
- Provides perfect adhesion.
- Suitable for roller gluing machines.
- Possesses high heat resistance
- High temperatures are allowed.

AREAS OF USE

Used for bonding PVC, ABS, melamine, laminate and solid edge strips to panel edges such as MDF and chipboard in automatic edgebanders.

RU

КЛЕЙ-РАСПЛАВ (ПРЯМОЙ 180-210°C)

Это клей-расплав, который обеспечивает идеальное сцепление, разработанный для высокоскоростных и среднеоборотных кромкооблицовочных станков. Помимо натурального белого цвета, это клей для кромки с высокой и средней текучестью. Не подходит для акриловых лент.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Специально изготовлено для средних/быстрых машин. (15 -35 м/мин)
- Белый / Натуральный цвет.
- Обеспечивает идеальную адгезию.
- Подходит для роликовых машин для нанесения клея.
- Обладает высокой термостойкостью
- Допускается высокая температура.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для приклеивания полос ПВХ, АБС, меламина, ламината и сплошных кромок к краям панелей, таких как МДФ и ДСП в автоматических кромкооблицовочных станках.

DİĞER / OTHERS / ДРУГИЕ

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HM 400 HOTMELT YAPIŞTIRICI (EKO DÜZ HAT 180-210 °C)
 HM 400 HOTMELT ADHESIVE (ECO STRAIGHT LINE 180-210 °C)
 HM 400 КЛЕЙ-РАСПЛАВ (ЭКО ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 180-210 °C) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HM 401 HOTMELT YAPIŞTIRICI (MEDIUM DÜZ ÇİZGİ 180-210 °C)
 HM 401 HOTMELT ADHESIVE (MEDIUM STRAIGHT LINE 180-210 °C)
 HM 401 КЛЕЙ-РАСПЛАВ (СРЕДНЯЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ, 180-210 °C) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HM 404 HOTMELT YAPIŞTIRICI (MEDIUM DÜZ ÇİZGİ 180-210 °C)
 HM 404 HOTMELT ADHESIVE (MEDIUM STRAIGHT LINE 180-210 °C)
 HM 404 КЛЕЙ-РАСПЛАВ (СРЕДНЯЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ, 180-210 °C) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HM 408 HOTMELT YAPIŞTIRICI (HIGH DÜZ HATTI 180-210 °C)
 HM 408 HOTMELT ADHESIVE (HIGH STRAIGHT LINE 180-210 °C)
 HM 408 КЛЕЙ-РАСПЛАВ (ВЫСОКАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 180-210 °C) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HM 666 HOTMELT YAPIŞTIRICI (EĞRİ KENAR DÜŞÜK SICAKLIK. 140-160°C)
 HM 666 HOTMELT ADHESIVE (LOW-TEMP. 140-160°C)
 HM 666 КЛЕЙ-РАСПЛАВ (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 140-160°C) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ PW 606 HOTMELT YAPIŞTIRICI (PROFİL SARMA)
 PW 606 HOTMELT ADHESIVE (PROFILE WRAPPING)
 PW 606 КЛЕЙ-РАСПЛАВ (ПРОФИЛЬНАЯ ОБМОТКА) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ HM 444 HOTMELT YAPIŞTIRICI SARI ŞEFFAF
 HM 444 HOTMELT ADHESIVE (YELLOW TRANSPARENT)
 HM 444 КЛЕЙ-РАСПЛАВ (ЖЕЛТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ) |



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 20 kg x 1
- 25 kg x 1

UPHOLSTERY ADHESIVE



UA 801



TR

SÜNGER YAPIŞTIRICI

Genel uygulamalar için uygun elastik tek bileşenli solvent bazlı yapıştırıcıdır. En önemli özelliği yanıcı olmamasıdır. Genellikle şilteler ve zemin kaplamaları için yapıştırıcı olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Elastomer ve solventten üretilmiştir.
- Yanıcı değil.
- Kırmızı renkli.
- Hızlı kürleşme.
- Mükemmel yapışma.
- Tabanca ile kullanıma uygundur.
- Sıvı yapı.

KULLANIM ALANLARI

Süngerlerin birbirine, mdf, ahşap, deri, metal gibi tek ve çift taraflı ürünlerin yapıştırılmasında kullanılır.

EN

UPHOLSTERY ADHESIVE

It is an elastic one-component solvent based adhesive suitable for general applications. Its most important feature is that it is non-flammable. Commonly used as an adhesive for mattresses and floor coverings.

MAIN CHARACTERISTICS

- Manufactured from elastomer and solvent.
- Non-flammable.
- Of red color.
- Fast curing.
- Excellent adhesion.
- Suitable for use with a pistol.
- Liquid structure.

AREAS OF USE

It is used for gluing sponges to each other, one- and two-sided products, such as mdf, wood, leather, metal.

RU

ОБИВОЧНЫЙ КЛЕЙА


Это эластичный однокомпонентный клей на основе растворителя, подходящий для общего применения. Самая главная его особенность в том, что он негорючий. Обычно используется в качестве клея для матрасов и напольных покрытий.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен на основе эластомера и растворителя.
- Негорючий.
- Красного цвета.
- Быстрое отверждение.
- Отличная адгезия.
- Подходит для использования с пистолетом.
- Жидкая структура.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для приклеивания губок друг к другу, одно- и двухсторонних изделий, таких как мдф, дерево, кожа, металл.



**AMBALAJ
PACKAGING
УПАКОВКА**

- 3 kg x 6
- 15 kg x 1

TÜR / TYPE / ТИП

- SOLVENT / SOLVENT / РАСТВОРИТЕЛЬ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- NATÜREL-KIRMIZI / NATURAL-RED / НАТУРАЛЬНЫЙ / КРАСНЫЙ

POSTFORMING CONTACT ADHESIVE GUN



PC 808



TR

POSTFORMING KONTAKT YAPIŖTIRICI (TABANCA)

Laminat parke ve MDF'de sunta ve postforming yapıştırmak için kullanılan yüksek hassasiyetli tek bileşenli, çok yönlü ve güçlü solvent bazlı yapıştırıcıdır. Kırmızı renginden dolayı çabuk tanınır. Tabanca ile kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Solvent bazlı
- Kırmızı renk
- Sıvı yapı.
- Yüksek ısı direncine sahiptir
- Hızlı kürleşme
- Tabanca ile kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI

Laminatın sabitlenmesi için kullanılır: sunta, metal, ahşap, duvar panelleri, postforming, koltuk yapıştırma.

EN

POSTFORMING CONTACT ADHESIVE GUN

It is a high precision one-component, versatile and strong solvent-based adhesive used in laminate flooring and MDF, for bonding chipboard and postforming. Quickly recognizable due to its red color. Used with a pistol.

MAIN CHARACTERISTICS

- Solvent based
- Red color
- Liquid structure.
- Possesses high heat resistance
- Fast curing
- Suitable for use with a pistol.

AREAS OF USE

It is used for fastening laminate: chipboard, metal, wood, wall panels, postforming, gluing seats.

RU

КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОСТФОРМИРОВАНИЯ


Это высокоточный однокомпонентный, универсальный и прочный клей на основе растворителя, используемый в ламинатных покрытиях и МДФ, для склеивания ДСП и постформинг. Быстро узнаваем благодаря своему красному цвету. Используется с пистолетом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе растворителя
- Красный цвет
- Жидкая структура.
- Обладает высокой термостойкостью
- Быстрое отверждение
- Подходит для использования с пистолетом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для крепления ламината: ДСП, металла, дерева, стеновых панелей, постформинга, склейки посадочных мест.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 3 kg x 6
- 14 kg x 1

TÜR / TYPE / ТИП

- SOLVENT / SOLVENT / РАСТВОРИТЕЛЬ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- NATÜREL-KIRMIZI / NATURAL-RED / НАТУРАЛЬНЫЙ / КРАСНЫЙ

PUR MARINE GLUE

PR 501



TR

PUR DENİZ YAPIŞTIRICI

Güçlü ve suya dayanıklı bir bağ gerektiğinde PUR yapıştırıcı seçiminizdir. 2 saat sonra yapıştırılan malzemeler zımparalanabilir veya düzeltilebilir. Ahşabı çeşitli malzemelere yapıştırmak için kullanılan, nemle kürlenenden poliüretan yapıştırıcı. 24 saat sonra yapıştırıcı son kürlenmeye hazırdır ve güçlü bir bağ kazanır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- DIN EN 204'e göre su geçirmezlik sınıfı D4'e uygundur.
- Neme ve ısıya dayanıklıdır.
- Uygulaması kolay.
- Solvent ve uçucu gazlar içermez.

KULLANIM ALANLARI

Mobilya, yat, tekne veya dış mekan mobilya sektöründe ahşap, cam, plastik, ayna, tuğla veya MDF parçalarının ahşap ürünlerle birleştirilmesinde kullanılır.

EN

PUR MARINE GLUE

PUR adhesive is your choice when a strong and water resistant bond is required. After 2 hours, the bonded materials can be sanded or trimmed. Polyurethane adhesive, moisture curing, used for bonding wood to various types of materials. After 24 hours, the adhesive is ready for final curing and acquires a strong bond.

MAIN CHARACTERISTICS

- Fills gaps.
- Corresponds to water resistance class D4, according to DIN EN 204.
- Moisture and heat resistant.
- Easy to apply.
- Does not contain solvents and volatile gases.

AREAS OF USE

Used to join wood, glass, plastic, mirror, brick or MDF parts with wood products in the furniture, yacht, boat or outdoor furniture industry.

RU

ПУР МОРСКОЙ КЛЕЙ


ПУР клей - это Ваш выбор, когда требуется прочное и водостойкое соединение. Через 2 часа можно отшлифовать или обрезать склеенные материалы. Клей на основе полиуретана, влагоотверждаемый, используется для склеивания древесины с различными типами материалов. По истечении 24 часов клей готов к окончательному отверждению и приобретает прочное сцепление.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Заполняет зазоры.
- Соответствует классу водостойкости D4, согласно DIN EN 204.
- Влаго- и термостойкий.
- Легко наносится.
- Не содержит растворителей и летучих газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для соединения деталей из дерева, стекла, пластика, зеркала, кирпича или МДФ с деревянными изделиями в производстве мебели, яхт, лодок или уличной мебели.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 500 g x 24
- 550 g x 24

TÜR / TYPE / ТИП

- PUR / PUR / ПУР

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- BAL RENGİ / HONEY / МЕДОВЫЙ

2K FAST ADHESIVE (MDF KIT)



CA 400



TR

2K HIZLI YAPIŞTIRICI (MDF KİTİ)

İki bileşenli ve çok güçlü bir yapıştırıcıdır. Siyanoakrilat bazlı bir yapıştırıcı ve yapıştırma işlemini hızlandıran bir aktive edici spreyden oluşur. Yapıştırıcı çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolay.
- Mükemmel yapışma gücü ve yapışma.
- Çok hızlı kürlenme süresi (5-10 saniye).
- Aktivatör kullanımı saniyeler içinde yapışmayı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap, MDF, sunta, kauçuk, plastik, deri, mantar ve birçok metal malzemenin yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca çeşitli onarımlarda, rekonstrüksiyonlarda, maket yapımında, mizanpaj oluşturmada, MDF profillerin yapıştırılmasında ve dekoratif aksesuarların yapıştırılmasında kullanılmaktadır.

EN

2K FAST ADHESIVE (MDF KIT)

It is a two-component and very strong adhesive. It consists of a cyanoacrylate-based adhesive and an activating spray that speeds up the bonding process. Adhesive can be used in a wide variety of applications.

MAIN CHARACTERISTICS

- Easy to apply.
- Excellent bond strength and adhesion.
- Very fast curing time (5-10 seconds).
- The use of an activator ensures adhesion in a matter of seconds.

AREAS OF USE

Used for bonding wood, MDF, chipboard, rubber, plastic, leather, cork and many metal materials. It is also used in various repairs, reconstructions, model making, layout creation, gluing MDF profiles and gluing decorative accessories.

RU

2К ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ (НАБОР МДФ)

Представляет собой двухкомпонентный и очень прочный клей. Состоит из клея на основе цианоакрилата и активирующего спрея, который ускоряет процесс склеивания. Клей может быть использован в самых разных областях применения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко наносится.
- Отличная прочность сцепления и адгезии.
- Очень быстрое время отверждения (5-10 секунд).
- Использование активатора в считанные секунды обеспечивает адгезию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для склеивания дерева, МДФ, ДСП, резины, пластика, кожи, пробки и многих металлических материалов. А также используется при различных ремонтах, реконструкциях, изготовлении моделей, создании макетов, склеивании профилей МДФ и склеивании декоративных аксессуаров.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 38 g+200ml x 24
- 40 g+200ml x 24
- 50 g+200ml x 24
- 80 g+400ml x 24
- 90 g+400ml x 24
- **100 g+400ml x 24**
- 125 g+500ml x 24

TÜR / TYPE / ТИП

- SİYANOAKRİLAT / CYANOACRYLATE / ЦИАНОАКРИЛАТ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- ŞEFFAF / TRANSPARENT / ПРОЗРАЧНЫЙ

UNIVERSAL SILICONE

US 101



TR

UNİVERSAL SİLİKON

%100 silikon içerikli bir yapıştırma, sızdırmazlık ve dolgu kimyasalıdır. Cam, doğrama, metal, fayans, parke, PVC ve diğer yapı malzemeleri vb. ile güçlü bir bağ oluşturur. Geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Cilalanabilir, kürlendikten sonra temizlenebilir. Su, rüzgar ve toza karşı yalıtım sağlar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Korozyona neden olabileceğinde aynaların yapıştırılmasında önerilmez.
- Parlak yüzeylere dahi mükemmel yapışma sağlar.
- Asetoksi kürleme.
- %100 silikon.
- Mantar ve küfe karşı koruyucular içerir.
- Yüksek uzama faktörü.
- Esnektir. Kuruduktan sonra elastikiyetini kaybetmez.

KULLANIM ALANLARI

Fayans, lavabo, tuvalet, duş vb. kenar ve derzlerde cam montajında dolgu maddesi olarak kullanılır. Genel amaçlı yapıştırma, doğrama çevresinde su ve rüzgar izolasyonu, bina içi su yalıtımında kullanılabilir.

EN

UNIVERSAL SILICONE

Silicone is a bonding, sealing and filling chemical with 100% silicone content. Creates a strong bond with glass, joinery, metal, tile, parquet, PVC and other building materials and so on. Has a wide range of applications. It can be polished, cleaned after curing. Provides insulation against water, wind and dust.

MAIN CHARACTERISTICS

- Not recommended for gluing mirrors as it may cause corrosion.
- Provides excellent adhesion even to glossy surfaces.
- Acetoxy curing.
- 100% silicone.
- Contains preservatives against fungus and mold.
- High elongation factor.
- Is flexible. Does not lose elasticity after drying.

AREAS OF USE

Used as a filler in glass assembly, with edges and joints of tiles, sinks, toilets, showers, etc. It can be used for general purpose bonding, water and wind insulation around joinery, and indoor waterproofing.

RU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН


Силикон - это склеивание, герметизация и наполняющее химическое вещество с содержанием силикона 100 %. Создает прочное сцепление со стеклом, столярными изделиями, металлом, плиткой, паркетом, ПВХ и другими строительными материалами и так далее. Имеет широкий спектр применения. Его можно отполировать, очистить после отверждения. Обеспечивает изоляцию от воды, ветра и пыли.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не рекомендуется использовать для приклеивания зеркал, это может вызвать коррозию.
- Обеспечивает отличную адгезию даже к глянцевым поверхностям.
- Ацетоксильное отверждение.
- 100 % силикон.
- Содержит консерванты против грибка и плесени.
- Высокий коэффициент удлинения.
- Является гибким. Не теряет эластичности после высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве наполнителя при сборке стекла, с краями и стыками плитки, раковины, унитазами, душевыми кабинами и т.д. Его можно использовать для склеивания общего назначения, для изоляции от воды и ветра вокруг столярных изделий, для обеспечения гидроизоляции в помещениях.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 280 g x 24
- 320 g x 24

TÜR / TYPE / ТИП

- %100 SİLİKON / 100% SILICONE / 100 % силикон

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- ŞEFFAF, BEYAZ, SIYAH / TRANSPARENT, WHITE, BLACK / ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ

SILICONIZED ACRYLIC SEALANT



AS 301



TR

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

Akrilik Silikon Mastik, su bazlı bir akrilik mastiktir. Elastik yapısı ile klasik akrilik mastiklerden farklıdır. Böylece hareketli derzlerde ve elastik yüzeylerde yapıştırma yapılarının deformasyonunu kolayca tolere eder. Malzemeleri güvenli ve sağlam tutar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Elastik.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Tek bileşenli.
- Boyanabilir.
- Suya ve rüzgara dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Kapı, pencere, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır. Tercihen derzleri ve küçük çatlakları tamir ederken. Araçlarda ses yalıtımı, su ve toz koruması için kullanılabilir. Seramik, fayans, lavabo ve banyolarla çalışırken kullanılır.

EN

SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

Acrylic Silicone Sealant is a water based acrylic sealant. It differs from conventional acrylic sealant in its elastic structure. So in mobile joints and elastic surfaces it easily tolerates the deformation of gluing structures. Keeps materials safe and sound.

MAIN CHARACTERISTICS

- Possesses high adhesive properties.
- Elastic.
- Resistant to UV rays.
- Single component.
- Paintable.
- Resistant to water and wind.

AREAS OF USE

Used in the assembly of doors, windows, wood, PVC, iron and aluminum joinery. Preferably when repairing joints and small cracks. Can be used for soundproofing, water and dust protection in vehicles. It is used when working with ceramics, tiles, sinks and bathrooms.

RU

СИЛИКОНОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК


Акрил-силиконовый герметик представляет собой акриловый герметик на водной основе. Отличается от обычного акрилового герметика своей эластичной структурой. Так что в подвижных соединениях и эластичных поверхностях легко переносит деформацию склеивающих структур. Сохраняет материалы в целости и сохранности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает высокими адгезионными свойствами.
- Эластичный.
- Устойчив к УФ-лучам.
- Однокомпонентный.
- Поддается покраске.
- Устойчив к воде и ветру.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при сборке дверей, окон, дерева, ПВХ, железных и алюминиевых столярных изделий. Предпочтительно при ремонте стыков и мелких трещин. Можно использовать для звукоизоляции, защиты от воды и пыли в транспортных средствах. Используется при работе с керамикой, плиткой, раковинами и ванными.



**AMBALAJ
PACKAGING
УПАКОВКА**

- 500 g x 24

TÜR / TYPE / ТИП

- AKRİLİK / ACRYLIC / АКРИЛОВЫЙ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД



ACRYLIC LIQUID NAIL

LN 333



TR

AKRİLİK SIVI ÇİVİ

Montaj Yapıştırıcı Akrilik Sıvı Çiviler, birçok farklı malzeme türünü birbirine yapıştırabilen, tek bileşenli, nemle kürleşen bir yapıştırıcıdır. Kısa basma süresi gerekli. Kürlendikten sonra eklem çok güçlü, dayanıklı ve su geçirmezdir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Malzemelerdeki boşlukları doldurur.
- Solvent içermez.
- Kısa presleme süresi (15 dakika).
- Tiksotropik kürlleme. Dikey yüzeylerde soyulma yapmaz.
- Fiyat/kalite oranı açısından ekonomiktir.
- Çeşitli malzemeleri yapıştırır.
- Uygulaması kolay.

KULLANIM ALANLARI

Beton, cam, çoğu metal, plastik, ayna, mineral yün, tuğla, fayans vb. gibi güçlü bir bağ veya onarım gerektiren malzemeleri yapıştırmak için kullanılır. Doğal ahşap mobilya imalatı. Dolap montajında kullanılabilir.

EN

ACRYLIC LIQUID NAIL

Mounting Adhesive Acrylic Liquid Nails is a one component, moisture curing adhesive that can bond many different types of materials to each other. Short press time required. Once cured, the joint is very strong, durable and waterproof.

MAIN CHARACTERISTICS

- Fills gaps in materials.
- Solvent-free.
- Short pressing time (15 minutes).
- Thixotropic curing. Does not peel off vertical surfaces.
- Economical in terms of price / quality ratio.
- Bonds various materials.
- Easy to apply.

AREAS OF USE

Used for bonding materials such as concrete, glass, most metals, plastics, mirrors, mineral wool, bricks, tiles, etc. where a strong bond or repair is required. Manufacture of natural wood furniture. Can be used in cabinet assembly.

RU

АКРИЛОВЫЕ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ


Клей для монтажа Акриловые жидкие гвозди – это однокомпонентный клей, отверждаемый влагой, который может соединять множество различных типов материалов друг с другом. Требуется короткое время нажатия. После отверждения соединение становится очень прочным, долговечным и водонепроницаемым.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Заполняет зазоры в материалах.
- Без растворителей.
- Короткое время прессования (15 минут).
- Тиксотропное отверждение. Не отклеивается с вертикальных поверхностей.
- Экономичный по соотношению цена / качество.
- Склеивает различные материалы.
- Легко наносится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для склеивания таких материалов, как бетон, стекло, большинство металлов, пластика, зеркала, минеральной ваты, кирпича, плитки и т. д. где требуется прочное соединение или ремонт. Производство мебели из натурального дерева. Может использоваться в сборке шкафов, работе с керамикой, плиткой, раковинами и ванными.



**AMBALAJ
PACKAGING
УПАКОВКА**

- 500 g x 24

TÜR / TYPE / ТИП

- AKRİLİK / ACRYLIC / АКРИЛОВЫЙ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ

CA 4000



TR

POLYESTER ESASLI KİMYASAL DÜBEL

Der Kaiser CA 4000, iki komponentli polyester bazlı reaktif kimyasal dübel, plastik dübel kullanılmayan uygulamalar için yüksek güç, metal beton, sert tuğlalar, beton, tuğla, sivri tuğlalar, mermer, uygulamaları granit gibi malzemelere sabitlerken kullanılabilir. Beton, matkapla delinmiş beton ve yapısal bağlantıların dikey montajı için hafif beton, aşındırıcı ortam tesisleri için uygundur. Bağlı tuğlalar gibi malzemeler için özel aksesuarlarla birlikte kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır.
- Quadro statik karıştırıcı sistemi sayesinde, birincil takviye malzemelerinin doğru kombinasyonunu sağlar ve malzeme israfını ortadan kaldırır.
- Yatay veya dikey uygulamalar için uygundur.
- Hızlı kuruma sırasında jel esnek çalışma süreleri ve ortam sıcaklıkları için uygundur.
- A4/316 ve A2/304 gibi hem genleşme hem de çelik içeren genel ve orta hizmet uygulamaları için idealdir.
- Düşük eksen ve uçtan uca alanlarda minimum genleşme ile uygulanabilir
- Yüksek kimyasal dirence sahiptir.
- Mükemmel mekanik ve termal özellikler sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Granit, mermer, traverton, tam tuğlalar, beton gazı, metal, demir, çelik, galvanizli çelik.

EN

POLYESTER-BASED CHEMICAL ANCHOR

The Der Kaiser CA 4000, two-component polyester-based reactive chemical anchor, high power for non-plastic anchor applications, metal concrete, hard bricks, concrete, brick, sharp bricks, marble, can be used when fixing applications to materials such as granite. Suitable for light concrete, abrasive media facilities for vertical mounting of concrete, drilled concrete and structural joints. Can be used with special accessories for materials such as attached bricks.

MAIN CHARACTERISTICS

- Easy to apply.
- Thanks to the Quadro static mixer system, it provides the correct combination of primary booster materials and eliminates waste of materials.
- Suitable for horizontal or vertical applications.
- Gel is suitable for flexible running times and ambient temperatures during fast drying.
- Ideal for general and medium-service applications, including both expansion and steel, such as A4/316 and A2/304.
- Can be applied with minimal expansion in low axis and end-to-end areas.
- High chemical resistance.
- Provides excellent mechanical and thermal characteristics.

AREAS OF USE

Granite, marble, traverton, full bricks, concrete gas, metal, iron, steel, galvanized steel.

RU

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (ДЮБЕЛЬ) / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА

Der Kaiser CA 4000 строительный состав, применяемый для фиксации штырей, дюбелей и болтов, несущих большую нагрузку, без приложения какого-либо давления, а также для склеивания металлов, бетона, полнотелого кирпича, мрамора, гранита, кирпича. Применяется в строительной сфере для крепежа, укрепления, реконструкции, ремонта. Дюбель CA 4000 торговой марки Der Kaiser идеально подходит как для конструктивных и прижимных креплений, так и для креплений, эксплуатирующихся в умеренно коррозионной среде. Гарантирует хороший результат при установке корректирующих анкеров в сплошном камне, бетоне, пенобетоне и легком бетоне, в пустотелом материале с использованием аксессуаров и т.д. Благодаря использованию смесительной системы Quadro Static обеспечивается высококачественное смешивание.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобство в использовании.
- Благодаря системе впрыскивания Quadro Static обеспечивается правильное смешивание материала с первого момента прессования, что предотвращает потери материала.
- Может применяться на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
- Быстро затвердевает при достаточном рабочем времени и соответствующей температуре окружающей среды.
- Благодаря усовершенствованной формуле идеально подходит для общего применения и средних нагрузок, для оцинкованной и нержавеющей стали классов A4/316 и A2/304.
- Минимальная усадка (не увеличивает напряжения в имеющихся конструкциях, плотность расположения анкеров и расстояние от кромки).
- Высокая коррозионная устойчивость.
- Хорошая механическая и тепловая устойчивость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гранит, мрамор, травертин, бетон, полнотелый кирпич, газобетон, металл, железо, сталь, оцинкованные стойки.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 345 ml x 12
- 410 ml x 12

RENK / COLOR / ЦВЕТ

- GRİ / GREY / СЕРЫЙ

TÜR / TYPE / ТИП

- POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА

MULTI PURPOSE PU FOAM



PF 750



TR

ÇOK AMAÇLI PU KÖPÜK

Poliüretan montaj köpüğü, poliüretan esaslı kapı ve pencere çerçevelerinin sabitlenmesinde kullanılan montaj ve izolasyon köpüğüdür. Mükemmel genleşme ve boşluk doldurma özelliklerinin yanı sıra kürlendikten sonra güçlü bir sert şekil, profesyoneller için mükemmel bir seçimdir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- UV ışınlarına dayanıklıdır. Havaya zararsız.
- Nemli hava ile kürleşir ve kürlendikten sonra sertleşir.
- Kürlendikten sonra su geçirmez, bakteriyel bozulmaya karşı koruyucu kimyasallar içerir.
- Kürleşmiş köpük kesilebilir, kesilebilir veya üzeri boyanabilir.
- Çeşitli yüzeylere kolaylıkla yapıştırılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Yalıtım panellerinin çeşitli yüzeylere yapıştırılmasında kullanılabilir. Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı. Duvardaki boşlukları ve çatlakları doldurmak için. Elektrik ve gaz sistemlerinin yalıtımı. Derzler ve yalıtım panelleri arasındaki boşlukları doldurmak için kullanılabilir.

EN

MULTI PURPOSE PU FOAM

Polyurethane mounting foam is a polyurethane based mounting and insulating foam that is used for fixing door and window frames. Excellent expansion and gap filling properties, as well as a strong rigid shape after curing, is an excellent choice for professionals.

MAIN CHARACTERISTICS

- Resistant to UV rays. Harmless to air.
- Cures with moist air and becomes rigid after curing.
- Waterproof after curing, contains protective chemicals against bacterial spoilage.
- Cured foam can be trimmed, cut or painted over.
- Can be easily bonded to various surfaces.

AREAS OF USE

Can be used for bonding insulating panels on various surfaces. Installation of door and window frames. For filling gaps and cracks in the wall. Insulation of electrical and gas systems. Can be used to fill gaps between joints and insulating panels.

RU

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Полиуретановая монтажная пена - это монтажная и изоляционная пена на основе полиуретана, которая используется для крепления дверных и оконных рам. Отличное расширение и свойства заполнения зазоров, а также прочная жесткая форма после отверждения - это отличный выбор для профессионалов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчив к УФ-лучам. Безвреден для воздуха.
- Отверждается влажным воздухом и после отверждения приобретает жесткую форму.
- Водостойкий после отверждения, содержит защитные химические вещества от бактериальной порчи.
- Отвержденную пену можно обрезать, разрезать или закрасить.
- Может легко соединяться с различными поверхностями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Можно использовать для склеивания изоляционных панелей различных видов поверхностей. Установка дверных и оконных рам. Для заполнения щелей и трещин в стене. Изоляция электрических и газовых систем. Может использоваться для заполнения зазоров между стыками и изоляционными панелями.



AMBALAJ PACKAGING УПАКОВКА

- 600 g x 12
- 850 g x 12
- 1000 g x 12

TÜR / TYPE / ТИП

- POLİÜRETAN / POLYURETHANE / ПОЛИУРЕТАН

GÖRÜNÜM / APPEARANCE / ВНЕШНИЙ ВИД

- BEJ / BEIGE / БЕЖЕВЫЙ

NOTLAR



A series of horizontal dashed lines for writing notes.

www.derkaiser.com.tr



DER

KAISER

Adhesive Technologies

www.derkaiser.com.tr

info@derkaiser.com.tr

Tel: +90 551 096 67 71